

PIASTRA ADATTABILE

- Piastra base standard da 130 mm
- Piastra particolare per lavori molto stretti da 80 mm

DESIGN SEMPLICE

- Il costipatore ATR 30 da 29 kg è tra i più leggeri sul mercato
- Il risultato della compattazione è legato alla massa, grazie ai piccoli piedi del costipatore
- Maneggiare la macchina è molto semplice

IMPUGNATURA APERTA

- L'impugnatura è aperta. Ciò comporta un'ottima visuale attorno alla piastra del costipatore e può essere utilizzata da tutti i lati
- L'impugnatura fornisce anche un'ottima copertura per i componenti interni
- L'accesso ai punti di servizio è molto semplice, quindi la manutenzione è molto veloce

APPLICAZIONI

- Compattazione di scavi
- Lavori di riempimento
- Lavori per tubazioni
- Fondamenta
- Lavori di riparazione stradale
- Aree limitate







PESI E DIMENSIONI

PESO MACCHINA	28/29 kg
LUNGHEZZA PIEDE	260 mm
LARGHEZZA PIEDE	80/130 mm
LUNGHEZZA STAFFA DI GUIDA	600 mm
ALTEZZA MACCHINA	950 mm
LARGHEZZA STAFFA DI GUIDA	350 mm

MOTORE

MOTORE	Honda GX 35
CARBURANTE	Benzina
POTENZA MOTORE CON GIRI / MINUTO	1.1 kW (1.5 HP) 5000

RENDIMENTO DI COMPATTAZIONE

PERCUSSIONE	800 bpm
CORSA	45 mm
FORZA CENTRIFUGA	2 kN



